

Carte SIM -  
facile à installer



**ZONE 2/22  
CL I, II, III DIV 2**

- › Idéal pour les applications de maintenance IoT
- › Compatible Zero Touch
- › Android™ 13

IS930.2



La tablette robuste et puissante de génération Industrie 4.0 est Android Enterprise Recommended et, grâce à sa fonctionnalité Zero-Touch, peut être déployée rapidement. Elle est parfaitement adaptée aux applications de maintenance dans l'environnement IoT. Ses autres points forts sont : un écran de 8", deux boutons paramétrables, une batterie de haute capacité, une dragonne ergonomique et un étui en option comprenant une bandoulière et une fixation de ceinture.

› Android est une marque de Google LLC. Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2024 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1041MD01REV14\_FR\_10.2024



< IS930.2 >



Homologation ATEX : EX-Zone 2/22  
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64  
Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



Homologation IECEx : EX-Zone 2/22  
Ex ic IIC T4 Gc IP64  
Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



Homologation NEC500 :  
Class I, II, III Division 2  
Groups A B C D F G T4 T135°C



Homologation EAC :  
2Ex ic IIC T4 Gc X  
Ex ic IIIC T135°C Dc X

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Système d'exploitation</b>	Android™ 13
<b>Processeur</b>	SDM660 Octa-Core
<b>Mémoire</b>	4 Go RAM   64 Go mémoire interne   microSD jusqu'à 512 Go
<b>Fréquences</b>	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
<b>Dimensions</b>	Taille : 237 x 156 x 22 mm   Poids: 890 g
<b>Écran</b>	8" Gorilla Glass® 3ème génération   1200 x 1920 pixels
<b>Batterie</b>	8400 mAh
<b>Caméra</b>	13 MP AF arrière   5 MP FF frontal
<b>Connexions</b>	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
<b>Classes de protection</b>	IP68 poussière et étanche   MIL-STD-810H   Utilisable de -20 °C à +60 °C

## FURTHER FEATURES



Bouton SOS pour la protection des travailleurs isolés. Compatible PTI/DATI (application tierce requise, en fonction des réglementations spécifiques selon les pays)



Boutons programmables individuellement



Manipulation possible avec des gants



Accéléromètre, gyroscope, capteurs magnétique, capteurs de température et humidité, capteurs de proximité



Port USB magnétique

## FOURNITURES INCLUSES

Tablette avec batterie incorporée, dragonne, câble USB type C, câble de chargement USB-magnétique, adaptateur secteur universel, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité